

**Гірське та збагачувальне обладнання.
 Конвеєри**



Для відкритих гірничих робіт НКМЗ випускає конвеєри будь-якого призначення:

- конвеєри забійні та магістральні, пересувні та стаціонарні, конвеєри для роторних екскаваторів, відвалотворювачей та інших гірничотранспортних машин;
- похилі конвеєри для підйому вантажу під кутом до 16°;
- спеціальні крутопохилі конвеєри для підйому вантажу під кутом до 45°, з притисочною або спеціальною стрічкою.

Технічні характеристики конвеєрів

Найменування параметру	Показники
Стрічкові конвеєри для кар'єрів	
Ширина конвеєрної стрічки, мм	800 ÷ 2000
Швидкість, м/с	2 ÷ 5
Пропускна здатність найбільша, м ³	300 ÷ 8000
Кут нахилу траси конвеєра, град.	0 ÷ 16°
Горизонтальна довжина, м	до 1500

Спеціальні крутопохилі стрічкові конвеєри	
Ширина конвеєрної стрічки, мм	1800 ÷ 2000
Швидкість, м/с	2,5 ÷ 3,15
Пропускна здатність найбільша, м ³	2300 ÷ 7000
Кут нахилу траси конвеєра, град.	25 ÷ 36
Висота підйому, не більше, м	270
Потужність повідні встановлена, кВт	2000 ÷ 5000