

**Гірське та збагачувальне обладнання.
 Відвалоутворювачі**



Транспортер - Гірничотранспортна машина на крокуючо-рейковому або гусеничному ході, призначена для транспортування у відвали розкривних порід.

- Відвалоутворювачі НКМЗ зарекомендували себе як надійні гірничотранспортні машини;
- низька питома металоємність у порівнянні з аналогами;
- порівняно низькі капітальні витрати на придбання та експлуатацію.

Технічні характеристики відвалоутворювачей

Найменування параметру	Значення показників моделі			
	ОШ-1600/110	ОШР-5000/190	ОШР-7000/190	ОШР-7000/85
Продуктивність, м ³ /год.	1600	5000	7000	8000
Продуктивність за масою, т/год.	3000	6500	9000	10000
Радіус відсипання, м	110	190		85
Довжина приймальної консолі, м	45,3	62		
Висота відсипання, м	30	50		27
Довжина відвалоутворювача, м	155	269		
Кут повороту машини, град.	360	360		360
Середній питомий тиск на ґрунт під лижами, кг/см ²	1,3	1,28		
Середній питомий тиск на ґрунт під базою, кг/см ²	0,8	1,82		1,8
Ходове обладнання	крокуюче	крокуючо-рейкове		
Встановлена потужність, кВт	1050	3800		2000
Підводжувана напруга, В	10000/6000	10000/6000		10000/6000
Маса, т	600	3150		1300