

**Горное и обогатительное оборудование.
 Отвалообразователи**



Отвалообразователь - горнотранспортная машина на шагающе-рельсовом или гусеничном ходу, предназначенная для транспортирования в отвалы вскрышных пород.

- Отвалообразователи НКМЗ зарекомендовали себя как надежные горно-транспортные машины;
- низкая удельная металлоемкость в сравнении с аналогами;
- сравнительно низкие капитальные затраты на приобретение и эксплуатацию.

Технические характеристики отвалообразователей

Наименование параметра	Значения параметров модели			
	ОШ-1600/110	ОШР-5000/190	ОШР-7000/190	ОШР-7000/85
Производительность, м ³ /ч	1600	5000	7000	8000
Производительность по массе, т/час	3000	6500	9000	10000
Радиус отсыпки, м	110	190		85
Длина приемной консоли, м	45,3	62		
Высота отсыпки, м	30	50		27
Длина отвалообразователя, м	155	269		
Угол поворота машины, град	360	360		360
Среднее удельное давление на грунт под лыжами, кг/см ²	1,3	1,28		
Среднее удельное давление на грунт под базой, кг/см ²	0,8	1,82		1,8
Ходовое оборудование	шагающее	шагающе-рельсовое		
Установленная мощность, кВт	1050	3800		2000
Подводимое напряжение, В	10000/6000	10000/6000		10000/6000
Масса, т	600	3150		1300